



## Characteristics / 产品特征

- 变截面箱型立柱，重心降低，高速运行平稳  
Modular structure design, running stability at high speed
- 优良运行效率和启停表现  
Good handling capacity and start-stop performance
- 视频摄像系统（可选）  
Camera system (optional)
- 能量回馈功能（可选）  
Energy feedback (optional)
- 无接触供电（可选）  
Contactless power supply (optional)

## Technical Data / 产品参数

参数名称 Parameter Name	单位 Unit	数值 Data
标准货物单元（可定制） Standard Unit (Customizable)	mm	1200*1000
额定载荷 Rated Load	kg	1000
行走速度 Horizontal Speed	m/min	160
提升速度 Vertical Speed	m/min	40
货叉速度（空载/带载） Fork Speed (No-Load/Loaded)	m/min	60/40
行走加速度 Horizontal Acceleration	m/s <sup>2</sup>	0.5
提升加速度 Vertical Acceleration	m/s <sup>2</sup>	0.5
货叉加速度（空载/带载） Fork Acceleration (No-Load/Loaded)	m/s <sup>2</sup>	1.0/0.5
水平定位 Horizontal Positioning	/	BPS 条码 / 激光测距 BPS Barcode/Laser Ranger
水平定位精度 Horizontal Positioning Accuracy	mm	±5
垂直定位 Vertical Positioning	/	BPS 条码 / 激光测距 BPS Barcode/Laser Ranger
垂直定位精度 Vertical Positioning Accuracy	mm	±5
设备高度 Overall Height	m	≤24
地轨型号 Ground Rail	kg/m	38